

Clippatrici.
Automatiche
Clipping Machines.
Automatic

Scheda tecnica
Technical Sheet

ComiPak

ENGINEERING


A408/A480IND
GPV40/GPV50IND



A408IND
A480IND



GPV40IND
GPV50IND



Applicano la chiusura salva-freschezza in plastica “clipband” o il sigillo di garanzia in alluminio a confezioni alimentari già riempite. Alimentazione automatica con caricamento in continuo o manuale con operatore. Start ciclo con fotocellula.



They apply a plastic “clipband” as fresh-saver or aluminium band as “warranty-seal” to already filled food bags. Automatic infeed by continuous load or manual by operator. Start cycle by photocell.





comipak.com

Scheda tecnica Technical Sheet

Dati e modelli Models and Technical Data



	A408/A480IND	GPV40/GPV50IND
Tipologia sigillo Closure Type	 Clipband plastica Plastic Clipband	 Clipband plastica Plastic Clipband
Lunghezza sigillo mm Closure Length mm	40/48	40/48
Alimentazione Operation	Elettropneumatica Electro-pneumatic	Elettropneumatica Electro-pneumatic
Potenza elettrica Electric Power	230V 50/60Hz 3PH+N+PE 400V 50/60Hz 3PH+N+PE	230V 50/60Hz 3PH+N+PE 400V 50/60Hz 3PH+N+PE
Consumo elettrico Power Consumption	0,2 kW	0,4 kW
Pressione aria Air Pressure	7 BAR	7 BAR
Consumo aria Air Consumption	9 Lt/ciclo 9 Lt/Cycle	8 Lt/ciclo 8 Lt/Cycle
Max dimensione busta mm LuxLaxH proporzionali Max Bag Dimension mm LxWxH proportional	240x150x450	220x150x400
Min dimensione busta mm LuxLaxH Min Bag Dimension mm LxWxH	80x50x180	80x50x180
Passaggio luce mm Product Light Passage mm	250x160	230x160
Capacità meccanica/minuto Mechanical Capacity/Min	40	35
Capacità produttiva/minuto Production Capacity/Min	35	30
Peso netto/lordo Kg Net/Gross Weight Kg	135/145	90/110
Dimensioni imballo mm Packing Dimensions mm	1200x1000x1450	2000x800x1300
Optional	Esclusi Excluded	Esclusi Excluded

Aggiornamento aprile 2016. I dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso.
Updating April 2016. Technical data can be modified without prior notification.

L'uso ridotto di energie contribuisce al rispetto dell'ambiente.
Low energy consumption contributes to environmental respect.



Optionals

Datario incisione, Datario inchiostro, Datario hotfoil, Datario HP
Embossing Printer, Ink Printer, Hotfoil Printer, HP Printer

ComiPak
ENGINEERING

Comi Pak Engineering srl - via Lago di Tovel, 6i Z/I.2 - 36015 Schio (VD) - Italy
T +39 0445 575631 - +39 0445 1925747 - F +39 0445 500390 - info@comipak.com

comipak.com